

## Jimmy Hendrix faldekor



Plasztikus dekoráció EPS vagy XPS alapanyagból.

A dekorációt festetlenül szállítjuk, de ettől ne ijedj meg. Egyszerűen lefestheted otthon a festékboltokban kapható falfesték színezékekkel vagy a legtöbb vízbázisú akril festékkel. Használhatsz hozzá különböző dekorációs eszközöket is, a termékhez kapott csomagoláson pedig lehetőséged van gyakorlásra. Így a végeredmény olyan lesz, amelyet csak szeretnél.

Egyedi elképzelésed van? Írj nekünk a [kapcsolat@imagodeko.hu](mailto:kapcsolat@imagodeko.hu) e-mail címre és megoldjuk.

Értékelés: Még nincs értékelés

Ár

Fogyasztói ár kedvezménnyel:

1,800 Ft

Nettó ár: 1,417 Ft

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

#### Videó és egyéb adatok

<p><a href="#">Mi a különbség az EPS és XPS alapanyag között?</a></p>
<p>EPS és XPS alapanyagok közötti különbség az, hogy az EPS (Extrudált Polisztirol) általában kisebb méretű, míg az XPS (Extrudált Polisztirol) nagyobb méretű. Mindkettő hőszigetelő anyag, de az XPS jobban ellenáll a víznek és a nedvességnek, ezért kültéren is alkalmazható.</p>
<p><a href="#">Miért fontos a válaszfal elhelyezése?</a></p>
<p>A válaszfal elhelyezése fontos a falak szigeteléséhez és a hővesztés csökkentéséhez. A válaszfal elhelyezése a falak közötti rétegek között történik, és a hővesztést csökkenti. A válaszfal elhelyezése a falak közötti rétegek között történik, és a hővesztést csökkenti. A válaszfal elhelyezése a falak közötti rétegek között történik, és a hővesztést csökkenti.</p>
<p><a href="#">Miért fontos a ragasztó használata?</a></p>
<p>A ragasztó használata fontos a falak szigeteléséhez és a hővesztés csökkentéséhez. A ragasztó használata a falak közötti rétegek között történik, és a hővesztést csökkenti. A ragasztó használata a falak közötti rétegek között történik, és a hővesztést csökkenti. A ragasztó használata a falak közötti rétegek között történik, és a hővesztést csökkenti.</p>
<p><a href="#">Miért fontos a ragasztó használata?</a></p>
<p>A ragasztó használata fontos a falak szigeteléséhez és a hővesztés csökkentéséhez. A ragasztó használata a falak közötti rétegek között történik, és a hővesztést csökkenti. A ragasztó használata a falak közötti rétegek között történik, és a hővesztést csökkenti. A ragasztó használata a falak közötti rétegek között történik, és a hővesztést csökkenti.</p>